Raimund Christian GmbH

Christol Service Center

Ihr unabhängiger Spezialist für Industrieschmierstoffe

Der Jeto-Blast 18 / 36 - DAMPFREINIGER

Der Jeto-Blast ist das industrielle Programm mit extrem hoher Dampfleistung. Durch die sehr hohe Dampftemperatur und das integrierte Druckluftsystem ist die reinigende Wirkung des Jeto-Blast gleich dem Hochdruck und die Alternative zum Trockeneisstrahlen!



Der professionelle Trockendampfreiniger für höchste industrielle Ansprüche entwickelt, ist für den härtesten Einsatz in fast allen Industriebereichen zur gründlichen Reinigung einsetzbar. Produktionsmaschinen, Roboteranlagen und andere mechanische-, elektrische-, pneumatische und hydraulische Anlagen können in kürzester Zeit umweltschonend, kostengünstig und effektiv gereinigt werden in beispielsweise Lebensmittelindustrie, Metallgewerbe und Paraffinverarbeitende Industrie. Maschinenrevisionen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind durch den extrem niedrigen Wassereinsatz in den Hallen möglich und ersparen so die teuren und langen Demontagen oder Betriebsunterbrechungen.

Der kräftige Jetsteamer ist die Spitze in der Dampftechnik. Diese Maschine ist ausgestattet mit den hochwertigsten Materialien, rostfreiem Edelstahlgehäuse, fortschrittlicher elektronischer Steuerung und vielen praktischen Ausrüstungen, so zum Beispiel ein automatisches Wasserfüll-System. Vor allem ist das patentierte Druckluftsystem zu erwähnen. Trockendampfreinigung kombiniert mit Druckluft ist ein revolutionäres Reinigungsverfahren. Diese Reinigungsmethode mit

Raimund Christian GmbH

***Christol* Service Center**

Ihr unabhängiger Spezialist für Industrieschmierstoffe

Dampf/Druckluft und Reinigungsmittel-Zudosierung ist in vielen Fällen eine wesentlich günstigere Alternative zum Trockeneisstrahlen.
Vorteile : Für diese Maschine gibt es einfach keinen Vergleich.

Ein effektiver Beitrag zur Werterhaltung Ihres Maschinenparks

- **Schnelle und einfache Reinigung bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.**
- **Ein noch besseres Reinigungsergebnis durch Zudosierung von speziellen Reinigungsmitteln oder Druckluft**
- **Sehr geringer Schmutzwasseranfall, dadurch geringe Entsorgungskosten.**
- **Desinfizierende Wirkung.**
- **Hohe Dampftemperatur von 185°C.**
- **Möglichkeit die Maschine gleich am Wasseranschluss anzuschließen.**
- **Druckluft und Reinigungsmittel direkt an der Pistole steuerbar.**

Technische Daten	18.000 Watt	36.000 Watt
Wärmeleistung:	18.000 Watt	36.000 Watt
Netzspannung:	400 V, 32A, ~ 50 Hz	400 V, 63A, ~ 50 Hz
Dampfdruck:	10 bar	10 bar
Systemtemperatur Trockendampf:	185°C	185°C
Wasserverbrauch:	0,36 l/min	0,72 l/min
Trockendampfleistung:	0,36 Kg/Min 185°C	0,72 Kg/Min 185°C
Dauereinsatz:	ja	ja
Reinigungsmittel-Dosierpumpe:	optional	optional
Druckluftbeimischung:	stufenlos 0,5 - 10 bar	stufenlos 0,5 - 10 bar
Druckluftbedarf:	0,25 - 0,3 m³ / Min	0,4 m³ / Min
Druckluft min.:	10 bar	10 bar
Dampfdruckschlauch:	10 m	10 m
Inhalt Wassertank:	35 l	35 l
Kalkschutzsystem:	integriert	integriert
Wasseranschluß:	standard ¾"	standard ¾'
Wasserzulaufdruck:	2,0 - 4,0 bar	2,0 - 4,0 bar
Räder:	luftbereift 260 x 85	luftbereift 260 x 85
Abmessungen (L x B x H) (mm):	1100 x 740 x 770	1100 x 740 x 770
Gewicht:	140 kg	145 kg

