



| BEZEICHNUNG | CLEAN MAX 200 | CLEAN MAX 300 | CLEAN MAX 400 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|---------------|---------------|---------------|



|                      |                               |                               |                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Korb                 | 800 mm                        | 1000 mm                       | 1200 mm                       |
| Nutzhöhe             | 500 mm                        | 500 mm                        | 500 mm                        |
| Tragfähigkeit        | 200 kg                        | 300 kg                        | 300 kg                        |
| Zeiteinstellung      | 0 99 min                      | 0 99 min                      | 0 99 min                      |
| Waschtemperatur      | 60°C<br>(auf Bestellung 90°C) | 60°C<br>(auf Bestellung 90°C) | 60°C<br>(auf Bestellung 90°C) |
| Heizleistung         | 9 KW                          | 9KW                           | 12 KW                         |
| Inhalt Wascgtank     | 200l                          | 300 l                         | 400 l                         |
| Sprühmenge           | 120 l/min                     | 120 l/min                     | 120 l/min                     |
| Strömungsdruck Pumpe | 3,5 ba                        | 3,5 ba                        | 3,5 ba                        |
| B x T x H            | 1300x1300x1200 mm             | 1500x1500x1200 mm             | 1700x1700x1200 mm             |
| Anschluss            | 400 V, 50 Hz                  | 400 V, 50 Hz                  | 400 V, 50 Hz                  |



- Rotierender Waschkorb motorisch angetrieben
- Heizleistung 9KW, 12 KW
- Deckelsensor, der automatisch den Waschprozess beendet, wenn der Deckel während des Waschprozesses geöffnet wird
- Flüssigkeitssensor schützt Waschprozess vor Flüssigkeitsmangel
- Flüssigkeitstempersensur
- Vollautomatisches Koordinationspanel
- Waschatomat ausgerüstet mit einstellbaren Spritzdüsen aus Edelstahl
- Auslassventil
- Filter 1 mm

