



Fassmischgeräte mit elektrischem Antrieb

für flüssige und feste Substanzen in 200 l
Stahlfässern mit \varnothing 570 mm,
Behältern mit einem \varnothing von 560/600 mm



Fassmischgerät in der Ausführung:

- Mit Fahrgestell und Vollgummirad \varnothing 380mm und Standkufen
- Aufnahmebett mit zwillingsbereiften Fassrollen aus Vulkollan \varnothing 125 mm, für Dünnsblechfässer
- Antriebsachse wartungsfrei gelagert, angetrieben 1 x mit Kettenradübersetzung zum Stirnrad-Getriebemotor; 1 x als loser Antrieb auf der Gegenseite
- Antrieb im Fuß des Mixers; bestehend aus einem Stirnrad-Getriebemotor, Leistung 0,37 kW, Motorspannung 220-242/380-420 Volt, 50 Hz, IP 44
- Fassumdrehung = 8,5 U/Min. oder nach Wahl
- Steuerung: für eine Drehrichtung mit Motorschutzschaltung EIN-AUS
- für die links-rechts Drehrichtung mit Wendeschutz über Drucktaster. 2-teilige Schutzumwehrung mit Sicherheitsschaltung
- Schutzumwehrung aufsteckbar und umklappbar; 2-teilig mit Endschaltung nach UVV (siehe Foto)
- Ausführung: Lackierung RAL 5015



Ausführungen

Fassmischgerät, eine Drehrichtung

Fassmischgerät, zwei Drehrichtungen

Fassmischgerät, eine Drehrichtung, ex-geschützt

Schutzumwehrung für Fassmischgerät