

Raimund Christian GmbH

Christol Service Center

Ihr unabhängiger Spezialist für Industrieschmierstoffe



Gabelstapler Ausziehenkran



Typ	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Maße LxBxH (mm)	Gewicht lack.(kg)
	Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655		
RC 2,5	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 490 x 480	175
RC 5,0	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2160 x 500 x 525	195
	Abstand (mm)	<u>695</u>	<u>990</u>	<u>1285</u>	<u>1580</u>	<u>1825</u>	<u>2090</u>	<u>2290</u>	<u>2490</u>	<u>2690</u>	<u>2890</u>	<u>3090</u>	<u>3290</u>	<u>3490</u>	<u>3690</u>		
RCH 2,5	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2210 x 540 x 555	218
RCH 5,0	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2210 x 550 x 600	250



Der Ausziehkran (auch **Kranarm** genannt) Typ RC/RCH ist das ideale **Anbaugerät** um die Reichweite Ihres **Gabelstaplers** zu vergrößern. Ob in starrer oder höhenverstellbarer Ausführung sowie Tragfähigkeiten bis 2500 oder 5000 kg stehen Ihnen bei uns zur Auswahl. Der innenliegende Teil kann 8-fach ausgezogen werden und an jeder Position mithilfe eines **Steckbolzens** gesichert werden. Komplett ausgezogen hat der **Kranarm** eine Gesamtlänge von 3655 bzw. 3690 mm, wobei das Grundgerät eine Länge von 2200 mm aufweist. Eine zusätzliche **Kettensicherung** verhindert ein Abrutschen von den **Gabelzinken**. Machen Sie Ihren **Gabelstapler** doch einfach zum **Kran**!

- **Ausziehkran Typ RCH-5,0**
- maximale Traglast 5000 kg
- höhenverstellbare Ausführung bis max. 45°
- mit **2 Wirbellasthaken**
- Grundgerät 2200 mm lang, bis 3690 mm **teleskopierbar**
- innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- Abmessungen: Breite x Höhe 550 x 600 mm
- Gewicht: ca. 250 kg
- **Einfahrtaschenmaße**: B x H 184 x 84 mm | Abstand 166 mm
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Zinken
- robuste Stahlkonstruktion
- in verschiedenen Oberflächen: lackiert, oder verzinkter Ausführung
- mit CE - Kennzeichnung

