



6000-Liter / h KÜHLSCHMIERSTOFF - Anmischen kein Problem

Anwendungsbereich:

Venturi-Mischer Serie **6000** werden überall dort benötigt, wo stabile und homogene Kühlschmierstoffemulsionen oder Lösungen im Einsatz sind. Der Anschluss an die Trinkwasserleitung muss über einen im Lieferumfang nicht enthaltenen Systemtrenner Typ: BA erfolgen, geeignet für die Flüssigkeitskategorien 1, 2, 3, 4, entsprechend der DIN EN 1717. Die Mischung kann stufenlos von 0 – 10 % eingestellt werden. Das Gemisch muss frei in einen Behälter auslaufen.

Konstruktionsmerkmale:

Die Mischer der Serie **6000** bestehen aus einem formschönen und stabilem Blechgehäuse, pulverbeschichtet, mit eingebautem Strahlapparat und Statikmischer. Der Gemischwähler hat ein logarithmisches Öffnungsverhältnis und ist kombiniert mit einer großzügig ausgelegten Ansauggarnitur. Die Mischgeräte sind geometrisch gleich und unterscheiden sich nur im Anschluss an die Wasserleitung.

Leistungsbereich:

RC-6000 l/h bei einem Fließdruck von 2,5 bar / Wasserleitung mind. G 1“!

RC-6000 l/h VK = 1/ST Netto ab

Werk = 1.695,50 € - 20 %

