

Gegengewichtskran 550kg STAN



Der Gegengewichtskran 550kg STAN ist ein hochwertiger Kran mit einer **Tragfähigkeit von 550kg**. Der Kran zeichnet sich durch seine **Vielseitigkeit** und einfache Bedienung aus und ist durch die fünf verschiedenen **Auslegerstellungen** flexibel an Ihre Anforderungen anzupassen. Egal ob in **engen Räumen** oder auf **Baustellen** mit beengten Platzverhältnissen, der Gegengewichtskran ist immer **einsatzbereit** und kann **Lasten bis zu einem Hubbereich von max. 2600 mm** aufnehmen.

Produkthighlights:

- **Tragfähigkeit von 550kg**
- **Fünf verschiedene Auslegerstellungen**
- **Robustes** und dennoch **leichtes** Design
- **Einfaches Rangieren** des Krans durch **Deichsel**
- **Maximale Tragfähigkeiten von 550kg, 400kg, 300kg, 220kg, 150kg** (Auslegerstellungen 1-5)



- **Hakenlänge** bis zu **167 mm**
- **Eigengewicht** von **530 mm**
- **Hubhöhe max. bei Auslegerstellung 1-5** **1950 mm bis 2600 mm**
- **Handbetriebene Hydraulikeinheit** mit doppelwirkender **Hochdruck-Hydraulikpumpe**
- **Integriertes Überdruckventil** zur Vermeidung von **Überlastungen** der Hydraulikpumpe **automatisch schließender Rückholfeder**
- **Bestmögliche Ausrichtung** und Positionierung der **Last** mittels **drehbarem Lasthaken**
- **Integriertes Steuerrad** zur **feinen Dosierung** des Senkvorgangs
- **Platzsparende Aufbewahrung** durch **einklappbaren Kranarm**

Der Gegengewichtskran **550kg STAN** ist mit seiner **beeindruckenden robusten Bauweisen** ideal für **verschiedenste Hebe- und Transportaufgaben** geeignet. Durch die Deichsel ist er **flexibel manövrierbar** und macht ihn so zu einem **praktischen Helfer**. Durch seine **Qualität** und **Zuverlässigkeit** können Sie Ihre **Arbeitsläufe** optimieren. Bei Nichtgebrauch des **Gegengewichtskran 550kg STAN** lässt sich der Kranarm problemlos einklappen.

Besonders für Aufgaben im **Maschinenbau** oder in **Fahrzeugwerkstätten** eignet sich der **Gegengewichtskran 550kg STAN** hervorragend für das **Anheben, Transportieren und Absenken** von Lasten aller Art.

Breite Fahrgestell:	905 mm
Eigengewicht:	530 kg
Gegengewichtsfüllung:	inklusive
Hub je Pumpbewegung:	5 mm
Länge Fahrgestell:	1750 mm
Radgröße:	Lastseite Polyurethan 2x180x50mm / Lenkseite Polyurethan 2x180x50 mm
Tragfähigkeit:	150 kg (Auslegerstellung 5), 220 kg (Auslegerstellung 4), 300 kg (Auslegerstellung 3), 400 kg (Auslegerstellung 2) 550kg (Auslegerstellung 1)