



HOCHDRUCK TEILEREINIGUNGSGERÄTE

Diese professionellen Hochdruck Teilereinigungsgeräte wurden aus hochwertigem Edelstahl gemacht. Sie haben eine breite Anwendung. Hochdruck Teilereinigungsgeräte eignen sich sehr gut für Regeneration Turbolader und für die Reinigung von stark verschmutzten Teilen aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen Legierungen.

Das Waschen findet in unseren Hochdruck Teilereinigungsgeräten an einem geschlossenen Umlauf mit der Waschflüssigkeit CLEAN MRC ALL 3 und Waschtemperatur von 45°C statt. Der Reiniger CLEAN MRC ALL 3 extrahiert aus der Pistolendüse bei einem Druck von 140 bar, wodurch gründlich schwer zu erreichende Stellen und stark verschmutzte Teile von Kohlenstoffablagerungen, Fett oder Öl gewaschen wird. Sowohl die Temperatur als auch der Reiniger erhöht die Effizienz des Waschens. Die Klappe wurde mit pneumatischen Antrieben ausgestattet, um die Sicherheit und die Qualität der Arbeit der Waschmaschine zu erhöhen. Beim Waschen kann ebenfalls eine Bürste oder eine Druckluftpistole verwendet werden.

Technische Daten:	Hydro MASTER 140/1 4 KW	Hydro MASTER 140/2 6 KW	Hydro MASTER 140/3 BIG
Basisvariante*			
Breite:	1010mm	1410mm	2250 mm
Tiefe:	800mm	800mm	800 mm
Höhe (Deckel geschlossen) (min./max.):	1720/1920mm	1720/1920mm	1720/1920 mm
Höhe (Deckel geöffnet) (min./max.):	2380/2580mm	2380/2580mm	2380/2580mm
Arbeitsbreite:	700mm	1100mm	1900 mm
Arbeitstiefe:	700mm	700mm	700mm
Arbeitshöhe:	620mm	620mm	620mm
Nettogewicht:	170kg	200kg	3000 KG
Tankinhalt:	75-95L	120-150L	120-150L
Temperatur:	0-50°C	0-50°C	0-50°C
Lance Effizienz:	bis 12l/min	bis 12l/min	bis 12l/min
Druck:	Bis -140Bar	Bis-140Bar	Bis-140Bar
Heizleistung:	4kW	6kW	6kW
Motorleistung:	3kW/ Drehzahl von 1450/min	3kW/ Drehzahl von 1450/min	3kW/ Drehzahl von 1450/min
Stromversorgung:	3~400V	3~400V	3~400V
Schutzklasse:	IP-54	IP-54	IP-54
Manuelle Reinigungsbürste:	bis 5l/min	bis 5l/min	bis 5l/min
Druckluftpistole:	max. 8atm	max. 8atm	max. 8atm
Licht:	led	led	led
Hochdruckpumpe:	interpump	interpump	interpump
Fußschalter:	ja	ja	ja
-Garantie-Qualität CE-Sicherheitsstandards erfüllt TRAGLAST 4 KW & 6 KW = 150 KG			



