

Die **Hochdruckreiniger Hydro Master Kaltreiniger 60/200** dienen zur Reinigung von Teilen mit Lösungsmitteln der Zündklasse III.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Zur Regeneration von Turboladern und zur Reinigung von stark verschmutzten Stählen, Gusseisen, Aluminium und anderen Legierungen.



Clean Hochdruckreiniger arbeiten im geschlossenen Kreislauf mit einer Waschflüssigkeit. Das Produkt tritt unter Druck aus der Düse oder Pistole aus und wäscht schwer zugängliche Stellen und stark verschmutzte Teile gründlich von Kohlenstoffablagerungen, Fetten oder Ölen. Während des Waschens können Sie auch eine in der Waschmaschine installierte Bürste oder Druckluftpistole verwenden. Für Clean Power Waschmaschinen empfehlen wir die Flüssigkeit unter dem Handelsnamen " Clean MRC KW 104 ".



Gesamtbreite	1300 mm /1700 mm
Gesamttiefe	820 mm
Gesamthöhe	1780 mm
Arbeitsbreite	750 / 1150 mm
Arbeitstiefe	600 mm
Arbeitshöhe	600mm
Nettogewicht	80 kg / 120 kg
Arbeitsflüssigkeitskapazität	60l-200l
Hochdruckklanzleistung	50 l / min
Druck	7 Bar
Versorgungsspannung	230V
Luftverbrauch	400 l / min
(Windschutzscheibe wird frei geblasen)	
Druckluftpistole	max. 8 atm
Beleuchtung	LED
Schalter	Fuß

