

# 6000-25000 Liter / h KÜHLSCHMIERSTOFF - Anmischen kein Problem

## Anwendungsbereich:

### Venturi-Mischer Serie

**6000-12000-25000-**

den überall dort benötigt, wo stabile und homogene Kühlschmierstoffemulsionen oder Lösungen im Einsatz sind.

Der Anschluß an die Trinkwasserleitung muss über einen im Lieferumfang enthaltenen Systemtrenner Typ: BA erfolgen, geeignet für die Flüssigkeitskategorien 1, 2, 3, 4, entsprechend der DIN EN 1717. Die Mischung kann stufenlos von 0 – 10 % eingestellt werden. Das Gemisch muss frei in einen Behälterauslaufen.

## Konstruktionsmerkmale:

Die Mischer der Serie 6000-12000-25000 haben ein formschönes und stabiles Blechgehäuse, pulverbeschichtet, mit eingebautem Strahlapparat und Statikmischer. Der Gemischwähler hat ein logarithmisches Öffnungsverhältnis und ist kombiniert mit einer großzügig ausgelegten Ansaugarnitur. Die Mischgeräte sind geometrisch gleich und unterscheiden sich nur im Anschluss an die Wasserleitung.

## Leistungsbereich:

**RC-6000 I/h** bei einem Fließdruck von 2,5 bar / Wasserleitung mind. G 1" !

**RC-12000 I/h** bei einem Fließdruck von 2,5 bar / Wasserleitung mind. G 1 1/4" !

**RC-25000 I/h** bei einem Fließdruck von 2,5 bar / Wasserleitung mind. G 2" !

