



Ölpumpen Set , pneumatisch

Smartes Design mit weniger Teilen für weniger Verschleiß

Bestehend aus:

- Pneumatische Ölpumpe 3:1
- Digitaler Handdurchlaufzähler
- Ölschlauch 3/8" - 4 m
- Filterregelventil 1/4"



Pneumatische Ölpumpe 5:1

Für 180-220 Liter-Fass

Smartes Design mit weniger Teilen für weniger Verschleiß

Mit Druckdifferenzregler für gleichmäßige Förderung

Geeignet für Motoröl, synthetisches Öl, Hydrauliköl,

Getriebeöl und Automatic Transmission Fluid

Geeignet für Öle bis 240SAE

Mit einstellbarer 2" Fassverschraubung

Für 180-220 Liter-Fass

Saugrohr Länge: 940 mm

Doppelt wirkend

Übersetzung: 5:1

Pressluftdruck: 5-8 bar

Max Flüssigkeitsdruck: 40 bar

Luftverbrauch: bei 8 bar 125 L/min

Förderleistung: 14 L/min

Saugrohr \varnothing : 42 mm

Saugrohr Länge: 270 oder 940 mm

Luftanschluss: 1/4" Schnellkupplung

Ölaustrittsanschluss: 1/2" Außengewinde

Prüfmittel: SAE30 Öl, +20° C,

2 m Schlauch mit freiem Auslauf





Pneumatische Ölpumpe 3:1

Für 180-220 Liter-Fass

Saugrohr Länge: 940 mm

Smartes Design mit weniger Teilen für weniger Verschleiß

Geeignet für Motoröl, synthetisches Öl, Hydrauliköl,

Getriebeöl und Automatic Transmission Fluid

Doppelt wirkend

Geeignet für Öle bis 130SAE

Mit einstellbarer 2" Fassverschraubung

Übersetzung: 3:1

Pressluftdruck: 5-8 bar

Max Flüssigkeitsdruck: 24 bar

Luftverbrauch: bei 8 bar 110 L/min

Förderleistung: 12 L/min

Saugrohr: Ø 42 mm

Luftanschluss: 1/4" Schnellkupplung

Ölaustrittsanschluss: 1/2" Außengewinde

Prüfmittel: SAE30 Öl, +20° C

2 m Schlauch mit freiem Auslauf



Abfüllhahn für Öl

Mit digitalem Durchflusszähler.

Komplett mit:

Einem Zapfhahn mit digitalem Messgerät, sowie

ein Stellplatz zur Befestigung an der Ölpumpe.

Mit Ablaufschlauch und Stellschraube am Stellplatz.

Anschluss-Gewinde: 1/2" BSP

Befestigung Stellplatz: Ø 42 mm

Achtung:

Ölpumpe und Messbecher sind im Lieferumfang nicht enthalten.

