

# SAUGWAGEN TYP MKC 200-3000 LTR

für Saug- und Druckbetrieb  
mit elektrisch angetriebenem Druck-Vakuum-Kompressor zum  
Absaugen von:  
Öle, Schlämme, Emulsionen und sonstige Flüssigkeiten oder  
flüssigkeitsgetränkte Medien mit einem Flammpunkt grösser als 55° C.

Außerdem sind unsere Geräte auch mit Benzin Motor bzw. mit  
Druckluftantrieb erhältlich.





## Maße -Saugwagen 200 - 3000 Ltr



Größe	Behälter-Durchmesser	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe
<b>200 Ltr.</b>	500	1400	800	1350
<b>400 Ltr.</b>	650	1700	800	1550
<b>600 Ltr.</b>	750	2000	950	1750
<b>800 Ltr.</b>	900	2400	1100	1800
<b>1000 Ltr.</b>	900	2600	1100	1800
<b>1500 Ltr.</b>	1100	2600	1400	2100
<b>2000 Ltr.</b>	1100	3100	1400	2100
<b>3000 Ltr.</b>	1200	6500	1500	2500

### Leistungsdaten

Saugwagentyp	MKC 100-150	MKC 200-1500	MKC 2000-3000
Luftleistung	2500 l/min	3700 l/min	5000 l/min
Saugleistung			
bei Wasser	bis 400 l/min	bis 800 l/min	bis 1000 l/min
Vakuum	bis 85%	bis 90%	bis 90%
Saughöhe	max. 8 Meter	max. 8 Meter	max. 8 Meter
Förderhöhe	5 Meter	5 Meter	5 Meter
Antriebsleistung	2.2 kW	2.2/3 kW	4/5.5 kW

- Hinterer oder oberer Behälterdeckel über ein Scharnier und Exzenterverschlüsse schnell, problemlos und einfach zu öffnen
- Leichte Reinigung des Behälterinnenraums
- Abpumpen des Behälterinhaltes durch einfaches Umschalten auf Überdruck
- Geräuscharmer Lauf des Aggregates
- mechanische Überfüllsicherung
- Späne- und Fremdkörperabscheider (optional)
- Ölfreie Luft durch Abluft-Ölfilter (optional)
- Unempfindlich gegen Fremdkörper, da Pumpenaggregat nicht mit dem Medium in Berührung kommt
- Geringer Wartungsaufwand, wirtschaftlicher Einsatz
- Robuste und praxismgerechte Bauart
- Hohe Beweglichkeit, universell einsetzbar

**Leichte, einfache Bedienung und Handhabung**