



Fass Tieflader P1 mit Mischgerät BLUE-TWO 1 – 10 %
 Rohrtrenner Temperatur + Druckanzeige – 2 x Automatische-
 Schlauchtrommel à 15 Meter und Automatischer Zapfpistole



BLUE-TWO 1-10%

Mischgerät BLUE-TWO von ca. 1-10 %



zur Dosierung von Kühlschmiermitteln synthetischen Schleifmitteln, Chlor, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Düngemittel, Schmiermittel, Kühlmittel, Medikamente (Tierzucht), Entkalkungsmittel, Pestizide, uvm. Das Mischgerät BLUE TWO Proportionaldosierer löst die unterschiedlichsten Dosieraufgaben. Das Mischgerät BLUE TWO ist eine wassergetriebene Injektorpumpe + proportionales Dosiergerät in Einem. Die eingestellte Dosierung bleibt bei Druck- und Durchflussschwankungen konstant. Die CL-Ausführung ist beständig gegen Säuren und kann z. B. zur Dosierung von Kühlschmierstoffen in der Metallverarbeitung eingesetzt werden. Technische Daten: Dosierrate: einstellbar 1-10 %- Betriebsdruck: 0,2-8,0 bar Flussrate: 12 l/h - 3.0 m³/h ½-3/4" AG Anschlüsse- Betriebstemperatur: 1-45 °C



Produktinformationen "2 x Schlauchtrommel à 15 Meter.
1 x für Wasser – 1 x für Kühlschmierstoff.

Universeller und effektiver Einsatz in Ihrer Werkstatt. Keine Stolperfallen mehr durch lose, umherliegende Schläuche.

Praktischer, selbstaufrollender 15m Schlauch auf stabiler Metallrolle mit stabilem 4-Rollen-Fenster.

Einfach gewünschte Schlauchlänge abrollen, der Schlauch wird dann arretiert und bleibt in der vorgewählten Länge.

Um die Arretierung wieder zu lösen, etwas am Schlauch ziehen und dieser rollt sich automatisch wieder auf. Eine sichere und saubere Sache. Keine Batterien / Strom etc. erforderlich.

Technische Informationen " 2 x Schlauchtrommel à 15 Meter"



- Maximaldruck: 8 bar -Zuleitung: 1m
- Hochfester Gummi/PVC Schlauch: 15 m lang
- Bezeichnung Schlauch: 3/8 "/10 mm I.D. 300PSI / 20 BAR
- Einsatztemperatur: 5-45°C



Technische Daten:

Fasswagen P 1

Lackierung blau, Pantone 294 C

Zul. Belastung (kg) 220

Werkstoff St 12 - 1.0330

Spezifikation:

- Drei Räder
- Feststellbares Lenkrad
- Schlauchaufhängung
- Am Haltegriff integrierte Abtropfschale mit Entleerungsschraube und herausnehmbarem - Siebeinsatz



Besondere Merkmale:

- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf
- Geeignet zur Montage von Schlauchaufrollern, Pumpen.